



Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. 322674482, fax - 322670422, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

Będzin 11.09.2017 r.

AD-B.251.4.2017.MD
L.dz. 2458/2017.

Firmy ubezpieczeniowe

Proszę o złożenie oferty ubezpieczenia majątku ZPKWŚ na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wg przedstawionej specyfikacji (załączniki nr 2 i 3).

Proszę dostosować kwotę składki ściśle do naszych potrzeb rozszerzając w razie konieczności swoją ofertę. Rozpatrywane będą tylko oferty uwzględniające w całości nasze wymagania. Załączniki nr 2 i 3 zostaną dołączone do polisy ubezpieczeniowej – tym samym firma ubezpieczeniowa, której oferta zostanie wybrana, potwierdza, że je akceptuje i zawiera umowę ubezpieczenia na warunkach w nich zawartych. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę **tylko i wyłącznie** oferty sporządzone w formie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego w postaci załącznika nr 1 oraz z uwzględnieniem załączonej specyfikacji. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) jest niezmienny i należy go wypełnić w postaci w jakiej został przygotowany przez ZPKWŚ – nie należy go przeredagowywać, zmieniać i dostosowywać do potrzeb firm ubezpieczeniowych. Oferty niekompletne lub przygotowane niezgodnie z powyższymi zasadami zostaną odrzucone (np. oferty składane na własnych formularzach firm ubezpieczeniowych).

Przed złożeniem oferty składający ofertę jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej celem zapoznania się z istniejącymi zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi w Biurze i w Oddziałach Biura. (Firma składając ofertę przyjmuje nasze warunki dot. zabezpieczenia przeciwkradzieżowego).

Proszę o przygotowanie oferty ostatecznej przy zastosowaniu wszystkich możliwych upustów i zniżek. Przedstawione oferty nie będą podlegać negocjacji. ZPKWŚ dopuszcza możliwość wyboru oferty częściowej np. u jednego ubezpieczyciela oferty komunikacyjnej a u innego oferty pozakomunikacyjnej. Głównym kryterium jest wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny, uwzględniającej wszystkie warunki określone przez ZPKWŚ. Ofertę można złożyć w formie: e-mail, fax, poczta lub osobiście. Termin złożenia ofert do **2.10.2017 r.**

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

I ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
mgr inż. Hanna Pompa-Obońska

ZALĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ZPKWŚ

DANE FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ								
Nazwa firmy ubezpieczeniowej								
Adres firmy ubezpieczeniowej								
Telefon/fax								
E-mail								
Warunki płatności		Przelew, 14 dni						
CAŁKOWITY ROCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA – SUMA POZYCJI I - II								
RODZAJ UBEZPIECZENIA							SKŁADKA ROCZNA BRUTTO	FRANSZYZA
I	UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ UBEZPIECZENIE OC OD DZIAŁALNOŚCI							
II	UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE – FLOTA*							
	Pojazd	OC	AC + KR (wariant brutto serwisowy)	Auto- Pomoc**	Auto-Non Stop***	Auto- Szyby	NNW	RAZEM SKŁADKA ROCZNA BRUTTO
1.	Opel Vectra SBE 39ES							
2.	Opel Agila SBE 04JY							
3.	Suzuki Jimny SBE 90VX							
4.	Volkswagen Touareg SBE 46132							
5.	Niewiadów 520 SBE 41WP			-	-	-	-	
6.	Toyota Corolla Verso SBE 37161							
7.	Toyota Corolla SBE 41ES							
8.	Nissan Pathfinder SBE 79131							
9.	Nissan Pathfinder SBE 79132							
10.	Quad Arctic SBE HM51				-	-		
11.	Quad Arctic SBE HM52				-	-		

	Pojazd	OC	AC + KR (wariant brutto serwisowy)	Auto- Pomoc**	Auto-Non Stop***	Auto- Szyby	NNW	RAZEM SKŁADKA ROCZNA BRUTTO
12.	Przyczepa Wiola SBE HS02			-	-	-	-	
13.	Subaru Forester SBE 66141							
14.	Subaru Forester SBE 66160							
15.	Ciągnik rolniczy Dongfeng SBE GU17				-	-		
16.	Przyczepa ciągnikowa Kellfri SBE GT72			-	-	-	-	
17.	Quad Arctic SBE JC15				-	-		
18.	Quad Arctic SBE KE04				-	-		
	RAZEM							

* oferta w pełnym zakresie z wykupieniem udziału własnego i wykupieniem amortyzacji części oraz zachowaniem stałej i niepomniejszanej sumy ubezpieczenia.

** oferta z uwzględnieniem awarii oraz holowania min. do 200 km od miejsca zdarzenia. Wymagana opcja zniesienia limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania.

*** opcja nieobowiązkowa

.....
Data, pieczętka i podpis osoby upoważnionej
do składania oferty

ZALĄCZNIK NR 2 - DANE DO UBEZPIECZENIA

1. Biuro ZPK WŚ w Będzinie - ul. 1. Krasickiego 25, 42-500 Będzin

Lp	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostek straży pożarnej	Rzeki, stawy, zbiorniki	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	719618,90	722,00	Parter – 2,60 I Piętro w pomieszczeniach biurowych – 2,60, w sali edukacyjnej – 4,20 Pawilony – 2,10	Pionochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	do budynku 100 m	1 km	100 m rzeka	Budynek administracyjny byłego Przedsiębiorstwa Utrzymywania Dróg i Ogrodów, powstał w 1962 r. Obecnie znajdują się tu pomieszczenia biurowe ZPK WŚ. - konstrukcja – budynek murowany parterowy, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację wodociagową, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie gazowe. Ściany wewnętrzne z płyty GK malowane farbą akrylową. W sanitariatach i wnękach gospodarczych – płytki ceramiczne do wys. 2 m. Sufit poddasza – płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne (GKF). Stalowe elementy wzmocnień stropów obłożone zewnętrznie płytą GKF. Schody żelbetone monolityczne z wykończeniem stopnic płytkami ceramicznymi. Ściany zewnętrzne – tynki dyspersyjne mineralne. Elementy więźby drewnianej zabezpieczone przeciwpożarowo. Okna PCV. - dach symetryczny dwuspadowy pokryty dachówką bitumiczną lub blachą płaską. Znaidowało się w nim pomieszczenie warsztatowe oraz magazyn. Obecnie służy do garażowania samochodów służbowych oraz przechowywania sprzętu gospodarczego. Brak danych dot. roku budowy (przypuszczalnie 1962 r. j.w.). Warsztat - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z cegły, dach drewniany kryty papą, posadzka betonowa. W 2015 r. zamontowano 2 nowe bramy garażowe segmentowe wykonane z blach stalowych z izolacją ciepłą, produkt niepalny. W 2016 r. przeprowadzono remont elewacji oraz wymieniono 3 okna na plastikowe. Magazyn - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej, 3 przęsła zabudowane, 2 przęsła nieokryte. Dach pokryty blachą falistą, ocynkowaną, posadzka betonowa. Kanał diagnostyczny. Bramy dwuskrzydłowe stalowe. Instalacja elektryczna, natynkowa. Pierwotnie wiatra drewniana, która została zabudowana. Obecnie pełni funkcję garażu. W jednym z pomieszczeń znajduje się centrala alarmowa dla garaży. Pomieszczenie to jest puste - brak w nim innego sprzętu. Brak danych dot. roku budowy (przypuszczalnie 1962 r. j.w.). Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja drewniana, ściany murowane z bloczków betonowych i cegły, posadzka betonowa, okna stalowe pojedynczo skłone, brama wjazdowa stalowa. Odnowiona w 2015 r. Składa się z: - wiaty edukacyjnej - wiatra konstrukcji stalowej, kratowej, wykonana z rur spawanych, trwałe
2	Budynek warsztatu mechanicznego - garaż I	15088,86	207,60	3,30	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej.	do budynku 100 m			
3	Wiatra drewniana na narzędzia - garaż II	24935,12	79,60	2,40	Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej.	do budynku 100 m			
4	Wiatra magazyn	140329,69	146,40	Wiatra - 2,80 Budynek -	Gaśnice. Okresowe	do budynku			

oznakowa	2,50	przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów.	u główne go 50 m			związana z gruntem. Zadanie wykonane z blachy faldowej ocynkowanej. - budynku socjalnego - budynek murowany, parterowy, kryty papą, wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną. W budynku znajdują się toalety, pomieszczenie socjalne i magazynowe. - murowane - betonowe
Ogrodzienie	16189,17 20862,74					Sklada się z: 14 słupów oraz 12 lamp oświetleniowych bez okablowania.
Oświetlenie	20194,08					Służy do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej. Składa się na niego:
Ekologiczny Park - obiekty małej architektury	444803,15					- ekspozycja plenerowa (murek kamienny), wewnątrz rozmieszczone modelarskie makiety krajobrazowe na postumentach (miniatury przedstawiające charakterystyczne elementy krajobrazu parków krajobrazowych w województwie śląskim – 6 szt.), zamknięte w szklanych gablotach. Dopełnienie stanowią siedziska na murku kamiennym, ławki, tablice informacyjne, nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz powierzchnie trawiatę i ścięzki. - edukacyjny plac zabaw - ławy i stoły z bali drewnianych - krąg ogniskowy wraz z ławkami i stolami z bali drewnianych - ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości 1,2 m. Wszystkie elementy placu są przymocowane do podłoża, fundamentu.

II. Oddział Biura ZPK WŚ w Kalinie - Kalina, ul. Lompy 6, 42-284 Herby

Lp	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od najbliższej strażnicy	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka budynków
1	Budynek biurowy	284334,03	188,90	Parter – 3,00 Piętro – 2,50	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i poż.	28 m	20 m	5 km staw	Pomieszczenia biurowe. - rok budowy – 1908 - konstrukcja – fundamenty i ściany nośne z cegły palonej; stropy – drewniane, ceramiczno-stalowy i żelbetonowy nad piwnicą; schody: pochylnie betonowe do piwnicy i drewniane na piętro; ściany: tynki z płyty GK, malowane emulsyjnie, poszycie dachu – blachodachówka. Wykorzystywana do zajęć edukacyjnych i akcji ekologicznych, rok budowy – 2010. - konstrukcja – drewniane bale, pokrycie dachu – gonty papowe, podbitka dachowa z płyt OSB oraz z płyty pleksi, średnica wiaty – ok. 8 m.
2	Wiatka edukacyjna	31350,00	43,00	3,50	Brak				

III. Oddział Biura ZPK WŚ w Rudach - ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy

Lp	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostki straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka budynków
1	Budynnek biurowy	252374,85	614,94	Parter – 3,10 Piętro i piwnica – 2,70	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.		400 m	600 m rzeka i 600 m staw	Pomieszczenia biurowe - rok budowy - 1858 - konstrukcja – cegła ceramiczna palona - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną.
2	Garaż („Szopa gospodarcza”)	6472,00	351,20	3,60	Brak gaśnic, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku.	do budynku biurowego o 9 m			Budynnek użytkowany jako garaż, miejsce przechowywania przyrzep, rowerów, sprzętu gospodarczego, drewna do zajęć edukacyjnych, smarów i olejów na potrzeby sprzętu gospodarczego. - rok budowy - 1960 - konstrukcja – beton, cegła ceramiczna - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta blachą falistą.
3	Budynnek gospodarczy	11428,79	126,66	6,40	Piorunochron, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku. Nie podlega przeglądom kominarskim.	do budynku biurowego o 15 m			Budynnek stary, zniszczony, pusty - brak sprzętu w budynku. Docelowo przeznaczony do rozbioru. - rok budowy – brak danych - konstrukcja – cegła ceramiczna - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną.

IV. Oddział Biura ZPK WŚ w Smoleńcu - 42-436 Pilica

Lp	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostki straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka budynków
1	Budynnek główny	1085818,15	644,68	2,40	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	Najbliższy położony budynek 8 m			Pomieszczenia biurowe, edukacyjne, noclegowe. - rok budowy 1950 - ściany wykonane w technice mieszanej: murowane z elementów drobnomodularnych, stropy i główne elementy konstrukcji żelbetowe - pokrycie dachowe – blachodachówka. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2013 r. – malowanie jadalni, usunięcie kominika, wykonanie balustrady na hollu. 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu Powierzchnia zabudowy 266,81m ² 3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych

							Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych gr. 25 cm murowanych na zaprawie cementowej marki M5. Ściany zewnętrzne – cegła kratówka gr. 25 cm ocieplenie warstwą o gr. 10 cm ze styropianu 5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie). 7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 8. W budynku jest kotłownia(tak/nie) 9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)
2	Budynek gospodarczy - stodoła	98880,00	141,00	2,40	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliżej położony budynek 8 m	Budynek gospodarczy / warsztat mechaniczny, magazyn, stolarnia; - rok budowy 1950 - ściany murowane z elementów drobnomiarowych - pokrycie dachowe – blachodachówka. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu - brak 3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych Ściany murowane, otynkowane. 4. Konstrukcja / materiał stropów Konstrukcja drewniana. 5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) Brak dokumentacji. 6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie). Brak elementów palnych. 7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 8. W budynku jest kotłownia (tak/nie) 9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)
3	Stara świetlica	56938,82	66,00	2,40	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliżej położony budynek 8 m	Stara świetlica / budynek gospodarczy/; - rok budowy 1950 - ściany murowane – pustak gazowy - pokrycie dachowe - ondulina / płyty faliste bitumiczne/ 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2014 – malowanie elewacji, montaż daszka nad drzwiami głównymi.

							3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) Brak dokumentacji. 4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie) Brak elementów drewnianych. 5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 6. W budynku jest kotłownia (tak/nie). 7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)
4	Świetlica dydaktyczna – „Piaszarnia”	334117,17	106,35	3,00	Piorunochron, gaśnice, okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliższej położony budynek 80 m	Sala edukacyjna. - rok budowy 2008 - budynek wykonany w całości z drewna, konstrukcja nośna – szkielet drewniany, ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane deskami - pokrycie dachowe – blachodachówka. Brak sprzętu w budynku za wyjątkiem dwóch kolumn głośnikowych. Użytkowany jest przez cały rok, przy ciągłym dozorze pracowników gospodarczych. W okresie od jesieni do wczesnej wiosny wyłączona jest instalacja wodna (ze względu na niskie temperatury i brak stałego ogrzewania budynku). 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu Rozbudowa wc – 2010 r. 3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie). Protokół z wymaganyimi atestami środka ognioochronnego. 5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 6. W budynku jest kotłownia (tak/nie) 7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)
5	Baza noclegowa – edukacyjna na Jurajska	2700129,08	739,96	2,40	Piorunochron, gaśnice, czujki pożarowe. Okresowe przeglądy budynków, instalacji elektrycznej, kominów, kotłów i ppoż.	Najbliższej położony budynek 8 m	Pomieszczenia edukacyjne i noclegowe dla 63 osób, 3 pomieszczenia gospodarcze. - rok budowy 2012 - ściany murowane, błoczek beton komórkowy ocieplone styropianem - pokrycie dachowe – blachodachówka. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu

Ostoja"							2016 malowanie pokoi 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu Powierzchnia zabudowy 465,00 ² 4. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 5. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ogniodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie). Straż Pożarna nie wniosła zastrzeżeń odnośnie zabezpieczeń p.poż. i budynek został dopuszczony do użytkowania. 6. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 7. W budynku jest kotłownia (tak/nie) 8. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie) Zadaszony krag ogniskowy. Konstrukcja drewniana.
6 Krag ognisko wy	101 73,68	52,00	4,00	Gaśnica. Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i ppoż.	Najbliżej położony budynek 8 m		Rok budowy – brak informacji. Material, z którego jest wykonany – mur, deski drewniane, deszki azbestowe.
7 Ogrodze nie	10256,90	-	-		-		Rok budowy – brak informacji. Material, z którego jest wykonany – przeszła metalowe, siatka metalowa.
8 Ogrodze nie	18080,08	-	-		-		
Dodatkowe informacje (tak/nie): Zarządzanie lokalizacją Przetwarzanie odpadów we własnym zakładzie – nie Wykorzystywane są pojazdy wolnobieżne (wózki widłowe) – nie Magazynowanie – nie* * w pomieszczeniach gospodarczych, jedynie pełniących funkcję magazynu, przechowywany jest sprzęt niezbędny do bieżących prac. Skladowane są materiały niebezpieczne pożarowo – tak 1. Rodzaj i ilość materiałów niebezpiecznych pożarowo? Węgiel eko groszek, ilość na dzień 7.09.2017 - 19 074 kg. Paliwo do sprzętu gospodarczego, ok.20 l. 2. Materiały składowane są w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo? Węgiel jest składowany w dwóch pomieszczeniach: w magazynie węglowym (wiała blaszana) oraz w oddzielnym pomieszczeniu w budynku głównym. Paliwo przechowywane w pomieszczeniu warsztatowym, w metalowym kanistrze. 3. W miejscu składowania jest wentylacja? Magazyn węglowy - nie, budynek główny - tak, warsztat -tak 4. W miejscu składowania jest instalacja elektryczna przeciwwybuchowa? Brak danych odnośnie tego czy instalacja elektryczna jest przeciwwybuchowa, jednakże w pomieszczeniu nie są przechowywane materiały wybuchowe. Są zainstalowane czujki przeciwpożarowe. 5. W miejscu składowania jest system monitoringu oparów - nie. Skladowane materiały niebezpieczne do substancji niebezpiecznych pożarowo – tak							

1. Rodzaj materiałów niezaliczanych do substancji niebezpiecznych pożarowo? Sprzęt gospodarczy, ogrodnicy.
2. Materiały stałe składowane są luzem - tak.
3. Materiały stałe składowane są na paletach - nie.
4. Materiały stałe składowane są na regałach - tak. Materiały składowane są na metalowych regałach, na betonowym podłożu.
5. Materiały stałe składowane są na zasadach wysokiego składowania - nie.
6. Materiały płynne składowane są w pojemnikach lub zbiornikach -tak.

V. Oddział Biura ZPK WŚ w Żywcu - ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec

L. p.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m2/	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostek straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka budynków
1	Budynek biurowy	337882,30	197,00	2,50	Piorunochron, gaśnice, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	50 m	2 km	0,2 km rzeka, 0,2 km staw	- powstał w 1978 r., w 2001 r. po pracach adaptacyjnych przekształcony na biuro. - budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem wraz z nałożonym tynkiem, stropy monolityczne żelbetonowe, schody na wysokość 2,5 kondygnacji, układ obiektu półpodestowy w części podpiwniczony, stolarka z oknami plastikowymi - dach krokwiowo - płaski dwuspadowy, kryty blachą falowaną stalową. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe. W budynku znajduje się garaż, w którym przechowywany jest kanister ok. 10 l paliwa do sprzętu gospodarczego.
2	Budynek gospodarczy	6671,50	25,00	3,00	Piorunochron. Okresowe przeglądy budynku.				- naprawdopodobnie ten sam rok powstania - budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne nieocieplone, tynkowane, wewnętrzne przegrody z pustaka szlakowego z tynkiem, stropy monolityczne żelbetonowe, budynek bez okien i podpiwniczenia - dach krokwiowo - płaski dwuspadowy, kryty blachą falowaną stalową. Budynek nieużytkowany - pustostan w nie najlepszym stanie technicznym, brak sprzętu oraz substancji łatwopalnych w budynku. Budynek nie posiada mediów ani oświetlenia, jest doglądany przez pracowników ZPK WŚ O/Żywiec w czasie godzin pracy, nie jest przeznaczony do rozbiórki. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu – brak 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu 27,7/25 m2 3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych - j.w. 4. Konstrukcja / materiał stropów – j.w.. 5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków

						zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie) 7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 8. W budynku jest kotłownia(tak/nie) 9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie).
--	--	--	--	--	--	---

VI. Budowle zlokalizowane w terenie

L p.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Lokalizacja	Charakterystyka
1.	Wieża obserwacyjna	8999,34	O/Kalina	Wieża o wymiarach: wys. 3,5 m, dł. 3,0 m, szer. 2,5 m, wykonana z drewna sosnowego, zaimpregnowana impregnatem na kolor ciemnobrązowy, na czterech słupach o przekroju okrągłym, montowana do ziemi kotwami metalowymi do bloczków betonowych.
2.	Platformy podgniazdowe	56725,14	O/Rudy	4 platformy podgniazdowe dla rybikw. Wartości poszczególnych budowli: 1 szt. - 13831,35 zł, 3 szt. - 42893,79 zł. - zbudowane są z betonu hydrotechnicznego, drewnianego ogrodzenia, metalowych konstrukcji oraz podłoża żwirowego.
3.	Platformy widokowe	329870,00	O/Żywiec	Platforma widokowa, cena jednostkowa – 141665,66 zł. Wieża widokowa, cena jednostkowa – 188204,34 zł. Obie platformy widokowe są wykonane z drewna, pokryte gontem bitumicznym i stoją na betonowych słupach.
4.	Bacówki	301500,00		Bacówki – 3 szt., cena jednostkowa – 100500,00 zł. Kompleksy bacówkowe wykonane są z drewna, kryte gontem, usadowione na betonowej płycie (fundament).

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU W BIURZE/ODDZIALE BIURA ZPKWŚ

LOKALIZACJA	MIEJSCIE	POSIADANE ZABEZPIECZENIE
-------------	----------	--------------------------

Budynek biurowy	Teren siedziby Biura ZPK WŚ w Będzinie jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 5 min.). Dodatkowo zainstalowana jest bariera podczuwieni IR wokół budynku głównego. Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 zamki wielozastawkowe, brak informacji o atestach. Drzwi zewnętrzne tylne – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy, brak informacji o atestach. Brak możliwości otwarcia obydwu drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. W pomieszczeniu księgowości okna są zabezpieczone dodatkowo żaluzjami zewnętrznymi. W piwnicy brak krat w oknach.
-----------------	--

Budynek garaż I	2 bramy zewnętrzne frontowe – zamontowane nowe bramy garażowe segmentowe. Deklaracja zgodności CE z dnia 15.12.2015 r. Norma europejska EN 13241-1:2003. Każda z bram wyposażona w ryglowanie za pomocą zamka z kłanką (wkładka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzona atestem nr P41/129/2013 (5297). 3 bramy boczne – posiadają po dwie zasuwki zamknięte na 2 kłódki w tym po jednej o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone atestem: 1. Nr P41/379/2009(3605) 2. Nr P41/334/2012(4929) 3. Nr P41/138/2006 dodatkowo dwie bramy skręcone na śruby od wewnątrz. Uchwyty, na których przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.
-----------------	--

Budynek garaż II (od strony działek)	Obok trzech bram znajdują się 3 nowe okratowane okna PCV. W jednej z bram znajdują się metalowe drzwi , zamknięte od zewnątrz kłódką z atestem o Nr P41/138/2006, a od wewnątrz na kłódkę bez atestu. Uchwyty, na których przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Z tyłu budynku garaży znajduje się przeszklone okno. Z boku budynku garaży znajdują się 3 okna zakryte blachą.
--------------------------------------	--

Budynek garaż II (od strony działek)	2 bramy wjazdowe – posiadają po dwie zasuwki zamknięte na 2 kłódki w tym po jednej o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone atestem Nr P41/225/2002. Uchwyty, na których przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. W drugiej bramie znajdują się metalowe drzwi, które są zaspawane, brak kłódek. Obok drzwi w bramie jest okratowane okno. Między bramami znajduje się okratowane okno, które jest częściowo przeszklone a częściowo zakryte dyktą. Z boku budynku znajduje się trzecia brama z kłódką bez atestu oraz okratowane okno. Uchwyt, na którym przymocowana jest kłódka wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. W górnej części budynku znajdują się okienka z luksterów. Drzwi do pomieszczenia z alarmem – z płyty wiórowej, 1 zamek wielozastawkowy bez atestu. Brak możliwości otwarcia drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.
--------------------------------------	---

Budynek socjalny	Dwoje drzwi antywłamaniowych, z których każde są zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe z atestem. Brak możliwości otwarcia obydwu drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Okna zabezpieczone kratami od strony gdzie nie ma monitoringu kamerowego.
Ekologiczny Park	System alarmowy złożony z centrali alarmowej oraz zestawu barier podczuwieni IR wokół całego edukacyjnego placu. Poszczególne gabloty nie są podłączone do systemu alarmowego. Teren nie jest ogólnie dostępny – jedynie dla zorganizowanych grup korzystających z edukacji ekologicznej ZPK WŚ i wyłącznie w czasie pracy Biura. Monitoring kamery – system telewizji złożony z 4 kamer obejmujących całą powierzchnię wydzielonego terenu. Podgląd do obrazu ma firma ochroniarska, która ochrania cały obiekt Biura ZPK WŚ w Będzinie, podejmująca reakcję w przypadku zdarzenia. Dodatkowo zamontowano lampy „zmiernicówki” obejmujące swym zasięgiem cały teren ekologicznego parku.

Oddział Kalina	Budynek biurowy	Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 20 min.). Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden o podwyższonej odporności na włamanie klasy C W235 potwierdzony kartą bezpieczeństwa nr 450033. Drzwi zewnętrzne tylne – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden o podwyższonej odporności na włamanie – potwierdzony certyfikatem P41/277/2011(4412) Z1. Główne zamki w obydwu drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.
Oddział Rudy	Budynek biurowy	Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 20 min.). Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 różne zamki wielopunktowe o podwyższonej odporności na włamanie (Oddział nie posiada atestów w formie papierowej, drzwi montowane w ok. 1998 r.). Drzwi zewnętrzne tylne – 2 różne zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie (Oddział nie posiada atestów w formie papierowej, drzwi montowane w ok. 1998 r.). Drzwi wewnętrzne do pivnicy – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone atestem-EN 1303: 2007, deklarowane cechy techniczne wyrobu: 15000C52. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.
	Garaż	System alarmowy j.w. Drzwi metalowe. 2 różne klódki zastawkowe w tym jedna o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzona atestem – EN 12320: 2002 Instytut Mechaniki Precyzyjnej/AC 041 Certyfikat Zgodności Nr P41/276/2009 (3502) oraz skobel zabezpieczający. Uchwyty, na których przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.
	Budynek gospodarczy	Brak systemu alarmowego. Drzwi drewniane zabezpieczone zwykłą kłódką bez aestu. Uchwyt, na którym przymocowana jest kłódka wykonana z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.
	Budynek główny	Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia oraz monitoring kamerowy (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.). Drzwi główne, drzwi I piętro – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone certyfikatem Nr P 41/538/2012-GERDA ZW 550. Zamek wyposażony we wkładkę bębnową, która spełnia wymogi wkładki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone certyfikatem Nr ITB-1069/W-ABUS D 10. Drzwi od zachołu, drzwi od kuchni, drzwi od kotłowni – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone certyfikatem Nr P 41/520/2012-ROM 3x. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Okna na balkonie – drewniane, szyby zewnętrznie kitowane, możliwość wyjścia szyby od zewnątrz po usunięciu warstwy kitu. Kłapa zsypu węgla jest zabezpieczona 1 kłódką.
Oddział Smoleń	Budynek gospodarczy	System alarmowy j.w. Drzwi brama – warsztat, drzwi brama – garaż, drzwi magazyn Life – 2 różne klódki wielozastawkowe zawieszane na oddzielnych skoblach, jedna z klódek spełnia wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone certyfikatem Nr P 41/334/2012-LOB Grantit. Uchwyty, na których przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Magazyn węglowy i magazyn LIFE+ (wiaty blaszane) – kłódka spełniająca wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone certyfikatem Nr P41/334/2012-LOB Grantit. Dodatkowo II kłódka LOB Grantit I, posiadająca certyfikat wydany przez IMP w Warszawie Nr P41/334/2012 (4929), klasa bezpieczeństwa 4. Uchwyty, na których przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Ponadto drzwi zabezpieczone wpuszczanym zamkiem wielozastawkowym. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.

Stara świetlica	Drzwi zewnętrzne zamknięte są na 2 zamki wielozastawkowe. Górny zamek wyposażony we wkładkę bębnekową, która spełnia wymogi wkładki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone certyfikatem Nr ITB-1069/W-ABUS D 10. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Brak krat lub żaluzji antywłamaniowych w oknach.
Świetlica „Piasznia”	Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia oraz system kamer (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.). Drzwi główne, drzwi tylne, drzwi przy aneksie kuchennym – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone certyfikatem Nr P 41/520/2012-ROM 3x. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.
Budynek Ostoja	Okna – drewniane, szyby zewnętrznie kłowane, możliwość wyjęcia szyby od zewnątrz po usunięciu warstwy kitu lub silikonu. Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (bariery podczerwieni IR) oraz system kamer (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.). W segmencie A - 6 par drzwi W segmencie B - 6 par drzwi W segmencie C - 6 par drzwi W segmencie D - 7 par drzwi Wszystkie drzwi posiadają po 1 zamek wielozastawkowym nieatestowanym. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez użycia oryginalnego klucza.
Oddział Żywiec	Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.). Drzwi zewnętrzne – antywłamaniowe z atestem – 2 zamki z atestem Nr P 41/251/2013(5419). Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Brama garażowa – antywłamaniowa, zamknięta na 1 zamek z atestem Nr P – 387979 i rygiel. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Drzwi wejściowe od wewnątrz budynku do garażu zamknięte na 2 zasuw zabezpieczone 2 kłódkami posiadającymi atesty Nr P 41/476/2012(5071). Uchwyty, na których przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub obierwanie.
Budynek gospodarczy	Brak alarmu. Drzwi zewnętrzne – z płyty wiórowej, 1 zamek bez atestu.
Biurowy i Oddziały Biurowe	Sprzęt komputerowy znajduje się w pomieszczeniach biurowych z zamontowanym systemem alarmowym. W pomieszczeniach, w których jest sprzęt komputerowy brak zamontowanych urządzeń tryskaczowych oraz instalacji wodociągowej. Sprzęt komputerowy jest podłączony do gniazdek elektrycznych z uzmiennieniem bezpośrednim, względnie poprzez listwy antyprzepięciowe. Działanie sieci informatycznej i sprzętu komputerowego nadzoruje informatyk zatrudniony w ZPK WŚ, natomiast sprzęt zepsuty oddawany jest do naprawy firmom zewnętrznym. Pomieszczenia biurowe nie są zamknięte.
Teren PK Orlich Gniazdz	Parametry techniczno-użytkowe: 1 zestaw = 200 mb paneli (prześła, słupki z elementami mocującymi, podstawy, element bramowy). Wymiary prześła: szerokość 2500 mm, wysokość 1300 mm. Wymiary słupka: ok 40x60 mm, długość 1400 mm. Grubość drutu siatki: min 4 mm, Wymiary oczka: max. 50x200 mm. Podstawa prześła: stalowa (szerokość min 700 mm). Każdy panel ocynkowany ognioowo - po wykonaniu panelu, zgrzewy ocynkowane. Każdy panel malowany proszkowo. Elementy do montażu (śruby, nakrętki). Element bramowy o szer. 4000 mm z zamknięciem. Każdy zestaw paneli koszarowych posiada elektroniczny system zabezpieczenia przed kradzieżą i dewastacją (prosty sposób uzbrojenia i rozbrojenia urządzenia przez pracownika prowadzącego wypas poprzez przeprowadzenie przewodu przez każde z rozstawionych prześel, instalacja niskiego napięcia z zasilaniem akumulatorowym). Działanie systemu bez ładowania ok. 14 dni. Przerwanie obwodu powoduje załączenie syreny alarmowej. Kolor: gąsna kolorów harmonizujących z krajobrazem rolniczo-leśnym.
Teren Koszary	Parametry techniczne: 1 komplet = 200 mb paneli (prześła, słupki z elementami mocującymi, element bramowy). Materiał – żerdzie drewniane (drewno świerkowe).

Beskidu Śląskiego i Żywieckiego	panelowe (ogrodzenia) do wypasu zwierząt	okorowane, impregnowane bezbarwnym środkiem. Wymiary przeszła (1 panelu): szerokość 4000 mm, wysokość 1250 mm, średnica żerdzi poziomej 40–60 mm, średnica żerdzi pionowej 50–70 mm, średnica zastrzałów 40–60 mm. Wymiar słupka montażowego: wysokość 1650 mm, zakończenie słupa ok. 400 mm przystosowane do wbicia w podłoże (z tego 200 mm o ostrym zakończeniu). Element montażowy (2 szt./1 panel) – łańcuch prosty zakończony haczykiem, długość łańcucha 500 mm, grubość drutu, z którego wykonany jest łańcuch 3 mm. Kolor: gama kolorów harmonizujących z krajobrazem pasterskim Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.
	Wodopoje drewniane	Parametry techniczne: Materiał: drewno jodłowe. Rodzaj: wodopój przelotowy - wydrążony pień. Długość: 4000 mm. Średnica w najszerszym miejscu: 350–400 mm. Głębokość części wydrążonej: 170–200 mm. Szerokość części wydrążonej: 200 mm.
	Fladry	Komplety fladr - 1 komplet – 200 mb. Parametry techniczne: materiał zwiewny w kolorze czerwonym. Wielkość 1 fladry: 100 x 600 mm. Element do mocowania: naszyte fladr na trwałe sznurek o średnicy 3–4 mm. Tyczki: wbijane co 4 m, drewniane, wysokość ok. 1 m.
	Pastuchy elektryczne	Komplety pastuchów elektrycznych - 1 komplet – 200 mb. Parametry techniczne: Plecionka: długość 200 m, materiał – druciki ze stali nierdzewnej, obudowane tworzywem szlaczynym. Izolatory do drewna: okrągłe (śruba ze stali ocynkowanej, oczko z tworzywa sztucznego). Elektryzator sieciowy obudowany (z wbudowanym systemem antyprzepięciowym). Odgromnik i uziom. Tabliczka ostrzegawcza: 4 szt. (1 szt./50 m ogrodzenia). Kolor żółty.

Lp.	RODZAJ UBEZPIECZENIA	Biurowisko ZPKWiS w Będzinie	Oddział Biura ZPKWiS w Kalfin	Oddział Biura ZPKWiS w Rudach	Oddział Biura ZPKWiS w Smoleńcu	Oddział Biura ZPKWiS w Żywcu	SUMA UBEZPIECZENIA OGÓŁEM	ZAKRES UBEZPIECZENIA	UWAGI
1.	Budynki i budowle	1 402 021,71	324 683,37	327 000,78	4 314 393,88	975 923,80	7 344 023,54		Mienie „Ekologicznego Parku” w Będzinie znajduje się na cmentarzu itp. nie jest zamknięte w pomieszczeniach
2.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	264 595,35	106 172,06	151 381,23	425 851,33	74 266,84	1 022 266,81		Środki trwałe i pozostałe środki trwałe o wartości 350,00 w tym: niezależnie od daty przyjęcia (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat)
3.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe – sprzęt używany ZPKWiS	-	-	3 997,01	-	11 000,00	14 997,01		
4.	Sprzęt elektroniczny stacjonarny	45 784,33	2 817,54	2 217,00	40 780,54	25 925,61	117 525,02		Sprzęt nie starszy niż 5 lat
5.	Sprzęt elektroniczny przenośny	75 007,92	8 686,99	25 277,40	34 588,91	38 978,80	182 540,02		
6.	Koszty panelowe (ogrodzenia) do wypasu zwierząt, wodopaje, ładry, pastuchy elektryczne	54 000,00	-	-	741 36,64	287 572,00	415 708,64		
7.	Wyposażenie dodatkowe samochodów służbowych	13 700,00	2 200,00	3 000,00	8 200,00	8 400,00	35 500,00		Opłaty zapasowe do samochodów służbowych (np. przechowywanie w garażach, pomieszczeniach magazynowych, piwnicach. Mienie nie ewidencjonowane w środkach trwałych, dowodem zakupu jest faktura. Jednostkowa wartość wyposażenia może przekraczać 1 500,00 zł
8.	Telefony komórkowe	-	-	-	-	-	4000,00		Mienie nie ewidencjonowane w środkach trwałych, którego zakup nie jest dokumentowany fakturą (zakupiony na warunkach promocyjnych).
9.	Wyposażenie niskocenne	-	-	-	-	-	50 000,00		Mienie o wartości jednostkowej poniżej 350,00 zł, będące na wyposażeniu Biura i Oddziałów Biura ZPKWiS, nie ewidencjonowane w środkach trwałych, dla którego jest prowadzona tylko ewidencja ilościowa
10.	Ubezpieczenie OC od działalności	-	-	-	-	-	200 000,00		ZPKWiS jest jednostką budżetową. PKD – 9104 Z. Ilość zatrudnianych pracowników - 48 osób + na umowy-zlecenie 6 osób

ZPKWiS jest jednostką budżetową z siedzibą Biura w Będzinie i Oddziałami Biura w Kalfin, Rudach, Smoleńcu i Żywcu. Ewidencja księgowa majątku uwzględnia podział na Biuro i Oddziały Biura. Nie prowadzimy szczegółowej ewidencji mienia trwałego w poszczególnych budynkach Biura i Oddziałów Biura. Sprzęt znajdujący się w poszczególnych budynkach Biura i Oddziałów Biura może być – w razie potrzeby – przeniesiony do innej lokalizacji. Prosimy o przygotowanie oferty ubezpieczenia majątku wg podanych wartości mienia z podziałem na Biuro i Oddziały Biura.

ZALĄCZNIK NR 3 – FLOTA

Lp.	Marka	Model	Numer rejestracyjny	Rodzaj pojazdu	Typ	Rok produkcji	Data pierwszej rejestracji	Numer nadwozia	Pojemność (ccm)	Ładowność (kg)	Liczba miejsc	DMC (kg)
1.	2 Opel	3 Vectra	4 SBE39ES	5 osobowy	6 -	7 2002	2003-02-12	9 W0L0ZCF6931031367	10 1796	11 570	12 5	13 1870
2.	Opel	Agila	SBE04JY	osobowy	-	2003	2004-03-11	W0L0HAF684G006263	998	470	5	1435
3.	Suzuki	Jimny	SBE90VX	osobowy	-	2005	2006-05-17	JSATJBA3V00212924	1328	-	4	1420
4.	Volkswagen	Touareg GP Diesel	SBE46132	osobowy	TDI D	2008	2008-05-21	WVGZZZ7LZ8D068661	2967	-	5	2945
5.	Niewiadów	520	SBE41WP	przyczepa ciężarowa	-	1994	1994-12-31	3576	-	530	-	750
6.	Toyota	Corolla Verso	SBE37161	osobowy	Verso diesel	2005	2006-01-06	NMTX16R60R055657	1995	-	7	2140
7.	Toyota	Corolla	SBE41ES	osobowy	-	2000	2000-11-24	SB164ZEB10E014332	1400	500	5	1580
8.	Nissan	Pathfinder	SBE79132	osobowy	R51	2014	2014-04-30	VSKJWWR51U0548703	2488	655	7	3000
9.	Nissan	Pathfinder	SBE79131	osobowy	R51	2014	2014-04-30	VSKJWWR51U0550922	2488	655	7	3000
10.	ARCTIC	CAT A	SBEHM52	quad	-	2013	2014-02-07	VADA704A0C0X00266	695	-	2	560
11.	ARCTIC	CAT A	SBEHM51	quad	-	2013	2014-02-07	VADA704A0B0X02057	695	-	2	560
12.	WIOŁA	-	SBE HS02	przyczepa lekka	W-60	2013	2014-02-07	SUCE1ALA3D1002815	-	552	-	750
13.	SUBARU	FORESTER	SBE66160	osobowy	2.0XE EURO5	2012	2012-12-28	JF1SHJLW4CG292557	1995	-	5	2015
14.	SUBARU	FORESTER	SBE66141	osobowy	2.0XE EURO5	2012	2012-12-28	JF1SHJLW4CG302022	1995	-	5	2015
15.	DONGFEN G	PROKMAR	SBE617	ciągnik rolniczy	DF 304	2012	2012-12-27	1200011478	1813	-	-	1850
16.	KELLFRI	TV15	SBE6172	przyczepa rolnicza	-	2012	2012-12-27	CHO12	-	1215	-	1500
17.	ARCTIC	CAT 700EFI 4X4A	SBEJC15	quad	-	2014	2014-09-16	VADA704A0C0X00349	695	-	2	560
18.	ARCTIC	CAT TRV 700i XP PS	SBEKE04	quad	-	2015	2015-11-03	VADA704AVE0X05187	695	-	2	560

Lp.	Marka	Model	Numer rejestracyjny	Przebieg (km/moto wg stanu na dzień 5.09.2017)	Wartość pojazdu zł (SU AC) wg stanu na dzień 7.09.2017	SU NNW	Okres ubezpieczenia OC		Okres ubezpieczenia AC + KR		Liczba kluczyków (Kart kodowych)		Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe (rodzaj, typ)
							od	do	od	do	oryginalnych	nieoryginalnych	
1.	Opel	Vectra	SBE39ES	362900	6000,00	10 000	2018-02-12	2019-02-11	2018-02-12	2019-02-11	2	-	autoalarm, immobilizer
2.	Opel	Agnia	SBE04LY	264750	4300,00	10 000	2018-03-11	2019-03-10	2018-03-11	2019-03-10	1	1	autoalarm, immobilizer
3.	Suzuki	Jimny	SBE90VX	251150	12400,00	10 000	2018-05-17	2019-05-16	2018-05-17	2019-05-16	2	-	autoalarm, immobilizer
4.	Volkswagen	Touareg GP Diesel	SBE46132	257900	47500,00	10 000	2017-11-29	2018-11-28	2017-11-30	2018-11-29	2	-	autoalarm, immobilizer
5.	Niewiadów	520	SBE41WP	-	1000,00	-	2017-12-03	2018-12-02	2017-12-03	2018-12-02	-	-	-
6.	Toyota	Corolla Verso	SBE37161	312756	11000,00	10 000	2017-12-03	2018-12-02	2017-12-04	2018-12-03	2	-	autoalarm, immobilizer
7.	Toyota	Corolla	SBE41ES	366900	4500,00	10 000	2017-12-20	2018-12-19	2017-12-20	2018-12-19	2	-	autoalarm
8.	Nissan	Pathfinder	SBE79132	78865	94500,00	10 000	2018-04-30	2019-04-29	2018-04-30	2019-04-29	2	-	autoalarm, immobiliser
9.	Nissan	Pathfinder	SBE79131	60900	98000,00	10 000	2018-04-30	2019-04-29	2018-04-30	2019-04-29	2	-	autoalarm, immobiliser
10.	ARCTIC	CAT A	SBEHM52	1500	20000,00	10 000	2018-02-18	2019-02-17	2018-02-18	2019-02-17	2	-	alarm motocyklowy, mikroprocesorowy czujnik przechyłu i obrotu
11.	ARCTIC	CAT A	SBEHM51	1200	20000,00	10 000	2018-02-18	2019-02-17	2018-02-18	2019-02-17	2	-	-
12.	WIOLA	-	SBE HS02	-	2800,00	-	2018-02-18	2019-02-17	2018-02-18	2019-02-17	-	-	-
13.	SUBARU	FORESTER	SBE66160	101500	40000,00	10 000	2017-12-28	2018-12-27	2017-12-28	2018-12-27	2	-	autoalarm, immobiliser
14.	SUBARU	FORESTER	SBE66141	108225	48000,00	10 000	2017-12-28	2018-12-27	2017-12-28	2018-12-27	2	-	autoalarm, immobiliser
15.	DONGFEN G	PROKMAR	SBE617	95,8*	38000,00	10 000	2017-12-28	2018-12-27	2017-12-28	2018-12-27	-	-	-
16.	KELLERI	TV15	SBE672	-	3150,00	-	2017-12-28	2018-12-27	2017-12-28	2018-12-27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	ARCTIC	CAT 700E FI 4X4A	SBEJC15	3850	22500,00	10 000	2018-09-16	2019-09-15	2018-09-16	2019-09-15	2	-	alarm motocyklowy z czujnikiem przechyłu (programowan y z możliwością przejścia w stan hibernacji, nie obciążający akumulatora), immobiliser do poz. 22
18.	ARCTIC	CAT TRV 700i XP PS	SBEKE04	2685	32000,00	10 000	2017-11-03	2018-11-02	2017-11-03	2018-11-02	2	-	



Katowice, dn. 01.09.2017

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia floty wg stanu na dzień 01.09.2017

Zaświadcza się, że w odniesieniu do pojazdów użytkowanych przez **ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, ul. Ignacego Krasickiego 25, 42-500 Będzin, REGON: 276711980** w TUIR WARTA S.A. na warunkach flotowych w okresie od 2014r. zgłoszono szkody wypłacone lub pozostające w rezerwie w następującej wysokości:

Lata polisowe	Ryzyko	Liczba ryzyk	Stopień składki zarobionej	Ilość szkód	Odszkodowania wypłacone	Rezerwy szkodowe	Odszkodowania oraz rezerwy
2014	OC	9	100%	0	0,00	0,00	0,00
	AC+KR	8		0	0,00	0,00	0,00
	Suma	17	100%	0	0,00	0,00	0,00
2015	OC	23	98%	1	1 632,00	0,00	1 632,00
	AC+KR	20		1	886,00	0,00	886,00
	Suma	43	98%	2	2 518,00	0,00	2 518,00
2016	OC	22	98%	3	15 425,00	0,00	15 425,00
	AC+KR	20		2	10 066,00	0,00	10 066,00
	Suma	42	98%	5	25 491,00	0,00	25 491,00
2017	OC	12	40%	0	0,00	0,00	0,00
	AC+KR	12		2	34 622,00	0,00	34 622,00
	Suma	24	40%	2	34 622,00	0,00	34 622,00
Suma końcowa		126	84%	9	62 631,00	0,00	62 631,00

STARSZY SPECJALISTA

[Podpis]
Marta Długosz



Dąbrowa Górnicza, 31.08.2017 r.

Nr pisma: ZS371-002-2017/ŁK

Zaświadczenie o szkodowości dotyczące ubezpieczeń majątkowych (pozakomunikacyjnych)

W imieniu PZU SA przesyłam informację dotyczącą szkodowości:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

42-500 Będzin

ul. Ignacego Krasickiego 25

REGON: 276711980

W okresie ostatnich trzech lat (od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2017 roku) z ubezpieczeń majątkowych (pozakomunikacyjnych) wypłacono poniższe odszkodowania:

Grupa ubezpieczenia	Data wypłaty odszkodowania	Wartość wypłaconego odszkodowania
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego gr. 03	2016-03-25	350,00 zł

KIEROWNICZY SPRZEDAŻY
MULTI-KANALOWEJ